

- Конусни вентили
- Неръждаема стомана
- Натурално покритие



## Конусни вентили от неръждаема стомана тип DVI

- Конусни вентили от неръждаема стомана за смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации

### Приложение

- Конусни вентили за стенен или таванен монтаж **DVI** се използват за нагнетателна и смукателна вентилация във вътрешността на сгради.

### Материал

- Неръждаема стомана

### Цвят

- Неръждаема стомана, brushed finish

### Устройство

- Корпусът, вътрешния конус и монтажната рамка са изработени от неръждаема стомана 304

### Монтаж

- Предназначени за монтаж с клипси във вътре в монтажната рамка или направо в кръглите въздуховоди без монтажна рамка.

### Акcesoари

- Стандартна монтажна рамка (включена)

### Примерна поръчка

- **DVI, 125**

Пояснение


**DVI** = Тип вентил (вкл. монтажна рамка)

**125** = Диаметър на свързване

**Проектна спецификация**

- Конусни вентили за смукателна вентилация са изработени от неръждаема стомана и имат регулируем конус.
- Снабдени са с монтажна рамка от неръждаема стомана
- Неръждаема стомана
- **Cairox** Тип **DVI**

Бърза селекция						
Qv	Type	100	125	150	160	200
30	Ps	15				
	Lth	0.20				
40	Ps	25	11			
	Lth	0.40	0.30			
60	Ps	53	23	3	2	
	Lth	0.70	0.40	0.30	0.20	
80	Ps	100	51	10	8	
	Lth	1.20	0.70	0.50	0.40	
130	Ps		139	25	22	43
	Lth		1.50	1	0.90	1.10
190	Ps			56	48	56
	Lth			1.80	1.60	1.60
220	Ps					114
	Lth					2



Размери			
	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing N$ [mm]	L [mm]
DVI 100	100	140	50
DVI 125	125	170	50
DVI 150	150	218	63
DVI 160	160	218	63
DVI 200	200	298	80