

Пожарозащитна яка тип MG2-A U

Пожарозащитните яки за повърхностен монтаж MG2-A U могат да се монтират около вентилационни/санитарни пластмасови канали от PVC, PE и PP, преминаващи през конструктивен елемент, за да се предотврати разпространението на огън. Безопасността на свободната площ е гарантирана на 100%. Винаги трябва да се поставя от двете страни на стената, освен ако не преминава през пода.

Приложение

- Противопожарна защита за санитарни и пластмасови вентилационни канали
- Огнеупорна до 2 часа при монтаж на твърди стени, твърди подове и гъвкави стени

Материал

- Корпус от стомана с набъбващ огнеупорен материал

Монтаж

- Монтира се при преминаване през огнеупорни конструктивни елементи
- Проходите през стените изискват пожарозащитна яка от всяка страна на стената
- При преминаването между етажи се изисква по една пожарозащитна яка от долната страна на пода
- Брой точки за закрепване
 - Ø32-75: 2 точки за закрепване
 - Ø80-110: 3 точки на закрепване
 - Ø125-160: 4 точки на закрепване
- Не е необходимо допълнително уплътняване на тръбопровода


Сертифициране

- Тествана съгласно европейски стандарт EN 1366-3
- Класификация EI120-U/U* при използване в бетонна стена ≥ 100 mm или бетонен под ≥ 150 mm
- Класификация EI120-U/U* при използване в гъвкави стени, метални шпилки гипс тип F (EN 520) ≥ 100 mm

Проектна спецификация

- Пожарозащитната яка MG2-A U за повърхностен монтаж е подходяща за вентилирани евакуационни тръби (PVC, HDPE, PP, ABS). Тествана е съгласно EN1366-3 и е огнеупорна до 120 минути при монтаж в твърди стени и подове и в гъвкави стени. В случай на вертикална стена, от двете страни на стената се монтира яка. В случай на под, един MG2-A U е достатъчен от долната страна на пода. Когато запалимите тръби изгорят, в пода или стените се появяват отвори, през които огънят може да се разпространи. Огнеупорните яки предотвратяват разпространението на огън чрез разширяване чрез топлина, като по този начин затварят отворите и ги правят огнеустойчиви.
- Монтаж U/U, U/C, C/C, C/U (без капачка- без капачка, без капачка-капачка, капачка-капачка, капачка-без капачка).
- Водоустойчив и мразоустойчив
- Не се изискват специфични инструменти за монтаж, не се изисква запечатване

Примерна поръчка
MG2-A U, 110
Описание:
MG2-A U = вид огнеупорна яка

110 = Диаметър на канала


Размери			
	L [mm]	Ød [mm]	ØD [mm]
MG2-A U 32	60	32	62.2
MG2-A U 40	60	40	70.6
MG2-A U 50	60	50	80.6
MG2-A U 56	60	56	86.6
MG2-A U 63	60	63	93.6
MG2-A U 75	60	75	105.6
MG2-A U 80	60	80	110.6
MG2-A U 90	60	90	120.6
MG2-A U 100	60	100	130.6
MG2-A U 110	60	110	140.6
MG2-A U 125	80	125	174.6
MG2-A U 140	80	140	189.6
MG2-A U 160	80	160	209.6

Инструкции за монтаж

