

Пожарозащитна яка U/U за вграждане тип MG-U

Пожарозащитната яка MG-U е подходяща за монтаж около вентилируеми и невентилирани пластмасови тръби (PVC, (HD)PE, PP, ABS, SAN +PVC). Тествана е съгласно EN 1366-3 и е пожарозащитна до 120 минути в твърди и гъвкави стени и в твърди подове. Необходимо е поставянето само на 1 яка на стена или под на противопожарното отделение. MG -U е за вграждане в стената. Благодарение на метода на монтаж на яката, тръбите могат да се огъват по-бързо в стените на пожарните отделения или пода, което спестява място.

Когато запалимите тръби изгорят, в пода или стените се появяват отвори, през които огънят може да се разпространи. Пожарозащитните яки предотвратяват разпространението на огън чрез разширяване, благодарение на топлината, като по този начин затварят отворите и ги правят огнеупорни.

Приложение

- Противопожарна защита за санитарни и пластмасови вентилационни канали
- Пожароустойчивост до 2 часа за твърди стени, твърди подове и гъвкави стени

Материал

- Стоманен корпус с набъбващ огнеупорен материал

Монтаж

- Монтира се при преминаване през пожароустойчиви конструктивни елементи
- При преходите през стени и подове се изисква само 1 пожарозащитна яка
- Трябва да бъде запечатана с огнеупорна PUR пяна
- Инструкциите за монтаж могат да бъдат намерени на нашия уебсайт под файлове за изтегляне

Сертифициране

- Тествана съгласно европейски стандарт EN 1366-3
- Класификация EI120-U/U* при използване в бетонна стена ≥ 100 mm или бетонен под ≥ 150 mm
- Класификация EI120-U/U* при използване в гъвкави стени, метални шпилки гипс тип F (EN 520) - 100 mm

* в зависимост от метода на монтаж, материала и дебелината на стената на тръбата според прегледа на класификацията

Проектна спецификация

- Пожарозащитната яка MG-U за вграден монтаж е подходяща за вентилируеми тръби (PVC, PE, PP, ABS). Тествана е съгласно EN1366-3 и е огнеупорна до 120 минути при монтаж в твърди стени, подове и в гъвкави стени. Когато неогнеупорните тръби изгорят, в пода или стените се появяват отвори, през които огънят може да се разпространи. Пожарозащитните яки предотвратяват разпространението на огън чрез разширяване благодарение на топлината, като по този начин затварят отворите и ги правят огнеустойчиви.
- Подходящ за вентилируеми пластмасови тръби.
- Монтаж U/U, U/C, C/C, C/U (без капачка- без капачка, без капачка-капачка, капачка-капачка, капачка-без капачка).
- Подходящ за вграден монтаж
- Подходящ за PVC тръби
- Подходящ за PE и ABS тръби
- Подходящ за PP тръби
- Подходящ за SAN+PVC тръби
- Не се нуждае от поддръжка


Примерна поръчка

MG-U, 110

Описание:

MG-U = вид огнеупорна яка

110 = диаметър на въздуховода



	Размери		
	L [mm]	ØDn [mm]	ØD1 [mm]
MG-U 32	96	32	49
MG-U 40		40	57
MG-U 50		50	67
MG-U 56		56	73
MG-U 63		63	90
MG-U 75		75	92
MG-U 80		80	101
MG-U 90		90	111
MG-U 100		100	121
MG-U 110		110	131
MG-U 125		125	150
MG-U 140		140	165
MG-U 160		160	185