



Листова изолация тип Kaiflex DUCT

- **Kaiflex DUCT** е гъвкава изолация от еластомерна гума със затворена клетъчна структура, която намалява енергийните загуби и предпазва от дифузия на водни пари, конденз и корозия на въздуховодите. Използва се за термо- и шумоизолация на въздуховоди
- Предлага се в три варианта:
 - Листова самозалепваща изолация (**Kaiflex DUCT**)
 - Листова самозалепваща изолация с алуминиево фолио (**Kaiflex DUCT ALU +**)

Приложение

- **Kaiflex DUCT** е специално проектирана за използване във вентилационни, климатични и хладилни инсталации

Характеристики

- Топлопроводимост:
 - при -10°C : $\leq 0.035 \text{ W/mK}$
 - при 0°C : $\leq 0.036 \text{ W/mK}$
 - при $+10^{\circ}\text{C}$: $\leq 0.037 \text{ W/mK}$
- Водопроницаемост: $\mu > 7000$
- Диапазон на работни температури: от -40°C до 70°C
- Отлична гъвкавост
- Добри озонустойчивост и устойчивост при контакт със строителни материали
- Пожароустойчивост: Клас 1
- Стандарт EN 14304:2009+A1: 2013

Проектна спецификация

- Листова самозалепваща изолация от синтетичен каучук със затворена клетъчна структура, модел **Kaiflex DUCT**

	Размери			
	Дебелина [mm]	Широчина на ролка [m]	Дължина на ролка [m]	Пакетиране [m ² /опаковка]
Duct-06	6	1	18	18
Duct-10	10	1	10	10
Duct-13	12	1	8	8
Duct-16	15	1	7	7
Duct-19	20	1	6	6
Duct-25	25	1	4	4
Duct-32	32	1	3	3