



Филтър за еднопосочен поток на въздуха тип FR-EFI-MPL

- HEPA филтрите FR EFI MPL 66/90 са изработени от водоустойчива и огнеупорна стъклена вата. Рамката е от анодизиран алуминий, със стоманена защитна решетка с бяло епоксидно покритие

- **Клас на филтрация**

E11, H14 и U15 (в съответствие с EN 1822).

Локална пропускливост: <0,025% (H14) и <0,0025% (U15)

- **6 стандартни размера:**

- 305 x 305
- 305 x 610
- 457 x 457
- 610 x 610
- 915 x 610
- 1220 x 610

- **2 дебелени:**

- 66mm
- 90 mm

- **Работни ограничения**

- Ограничение за работна температура: 75°C (непрекъснато).
- Максимална относителна влажност: 100%.

Приложение

- Болници и лаборатории
- Електронна промишленост
- Чисти стаи с ламинарен поток
- Хранително-вкусова промишленост
- Фармацевтична индустрия

Технически характеристики				
Обозначение	Размери L*H (mm)	Класификация според EN1822	Максимален дебит и максимално ΔP (m³/h) (Pa)	
			66 mm	90 mm
FR EFI MPL 3.3	305 x 305	E11	250/160	300/160
		H14	250/220	300/200
		U15	250/250	300/230
FR EFI MPL 3.6	305 x 610	E11	500/160	600/160
		H14	500/220	600/200
		U15	500/250	600/230
FR EFI MPL 4.4	457 x 457	E11	560/160	675/160
		H14	560/220	675/200
		U15	560/250	675/230
FR EFI MPL 6.6	610 x 610	E11	1000/160	1200/160
		H14	1000/220	1200/200
		U15	1000/250	1200/230
FR EFI MPL 9.6	915 x 610	E11	1500/160	1800/160
		H14	1500/220	1800/200
		U15	1500/250	1800/230
FR EFI MPL 12.6	1200 x 610	E11	2000/160	2400/160
		H14	2000/220	2400/200
		U15	2000/250	2400/230

Макс. допустимост ΔP: 600 Pa.

Пад на налягане

■ Пад на налягането за 66 мм филтър

