



Джобни филтри тип S-BAG

- Филтрите M5, F6, F7, F8 и F9 се изработват от синтетични влакна, специално проектирани с конусовидни джобове, които позволяват плавен проток на въздуха. Джобовете се монтират в рамка от галванизирани стомана, без да се използва лепило, за да осигурят въздухонепропускливост.
- Клас на филтрация: EN779 и ISO16890
- Материал: синтетика
- Вид рамка: поцинкована стомана (25мм).
- Краен пад на налягане: 450 Pa
- Максимална работна температура: 75° C

Приложение

- Общобменна вентилация
- Електронна промишленост
- Хранително-вкусова промишленост
- Фармацевтична индустрия
- Болници и лаборатории
- Предфилтриране на абсолютни филтри
- Бояджийски цехове

Технически характеристики

| Филтър S-BAG (360 mm) | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Модел на филтъра | Клас на филтъра | | Размери W-H-D (mm) | Джобове (бр.) | Площ на филтриране (m ²) | Номинален въздушен поток (m ³ /h) | Начален пад на налягане (Pa) |
| | EN779 | ISO16890 | | | | | |
| MB-M5-P6-592x592x360 | M5 | Coarse 85% | 592x592x360 | 6 | 3.2 | 2250 | 40 |
| MB-M5-P5-490x592x360 | M5 | Coarse 85% | 490x592x360 | 5 | 2.7 | 1800 | 40 |
| MB-M5-P3-287x592x360 | M5 | Coarse 85% | 287x592x360 | 3 | 1.6 | 1125 | 40 |
| MB-M5-P3-287x287x360 | M5 | Coarse 85% | 287x287x360 | 3 | 0.8 | 560 | 40 |
| MB-M6-P6-592x592x360 | M6 | ePM10 60% | 592x592x360 | 6 | 3.2 | 2250 | 70 |
| MB-M6-P5-490x592x360 | M6 | ePM10 60% | 490x592x360 | 5 | 2.7 | 1800 | 70 |
| MB-M6-P3-287x592x360 | M6 | ePM10 60% | 287x592x360 | 3 | 1.6 | 1125 | 70 |
| MB-M6-P3-287x287x360 | M6 | ePM10 60% | 287x287x360 | 3 | 0.8 | 560 | 70 |
| MB-M5-P8-592x592x360 | M5 | Coarse 85% | 592x592x360 | 8 | 4.2 | 2250 | 40 |
| MB-M5-P6-490x592x360 | M5 | Coarse 85% | 490x592x360 | 6 | 3.2 | 1800 | 40 |
| MB-M5-P4-287x592x360 | M5 | Coarse 85% | 287x592x360 | 4 | 2.1 | 1125 | 40 |
| MB-M5-P4-287x287x360 | M5 | Coarse 85% | 287x287x360 | 4 | 1.1 | 560 | 40 |
| MB-M6-P8-592x592x360 | M6 | ePM10 60% | 592x592x360 | 8 | 4.2 | 2250 | 60 |
| MB-M6-P6-490x592x360 | M6 | ePM10 60% | 490x592x360 | 6 | 3.2 | 1800 | 60 |
| MB-M6-P4-287x592x360 | M6 | ePM10 60% | 287x592x360 | 4 | 2.1 | 1125 | 60 |
| MB-M6-P4-287x287x360 | M6 | ePM10 60% | 287x287x360 | 4 | 1.1 | 560 | 60 |
| FB-F7-P8-592x592x360 | F7 | ePM2,5 65% | 592x592x360 | 8 | 4.2 | 2250 | 90 |
| FB-F7-P6-490x592x360 | F7 | ePM2,5 65% | 490x592x360 | 6 | 3.2 | 1800 | 90 |
| FB-F7-P4-287x592x360 | F7 | ePM2,5 65% | 287x592x360 | 4 | 2.1 | 1125 | 90 |
| FB-F7-P4-287x287x360 | F7 | ePM2,5 65% | 287x287x360 | 4 | 1.1 | 560 | 90 |

| Филтър S-BAG (500 mm) | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Модел на филтъра | Клас на филтъра | | Размери W-H-D (mm) | Джобове (бр.) | Площ на филтриране (m ²) | Номинален въздушен поток (m ³ /h) | Начален пад на налягане (Pa) |
| | EN779 | ISO16890 | | | | | |
| MB-M5-P6-592x592x500 | M5 | Coarse 85% | 592x592x500 | 6 | 4.1 | 2550 | 40 |
| MB-M5-P5-490x592x500 | M5 | Coarse 85% | 490x592x500 | 5 | 3.4 | 2040 | 40 |
| MB-M5-P3-287x592x500 | M5 | Coarse 85% | 287x592x500 | 3 | 2 | 1275 | 40 |
| MB-M5-P3-287x287x500 | M5 | Coarse 85% | 287x287x500 | 3 | 1.1 | 635 | 40 |
| MB-M6-P6-592x592x500 | M6 | ePM10 60% | 592x592x500 | 6 | 4.1 | 2550 | 65 |
| MB-M6-P5-490x592x500 | M6 | ePM10 60% | 490x592x500 | 5 | 3.4 | 2040 | 65 |
| MB-M6-P3-287x592x500 | M6 | ePM10 60% | 287x592x500 | 3 | 2 | 1275 | 65 |
| MB-M6-P3-287x287x500 | M6 | ePM10 60% | 287x287x500 | 3 | 1.1 | 635 | 65 |
| MB-M5-P8-592x592x500 | M5 | Coarse 85% | 592x592x500 | 8 | 5.4 | 2550 | 35 |
| MB-M5-P6-490x592x500 | M5 | Coarse 85% | 490x592x500 | 6 | 4.1 | 2040 | 35 |
| MB-M5-P4-287x592x500 | M5 | Coarse 85% | 287x592x500 | 4 | 2.7 | 1275 | 35 |
| MB-M5-P4-287x287x500 | M5 | Coarse 85% | 287x287x500 | 4 | 1.4 | 635 | 35 |
| MB-M6-P8-592x592x500 | M6 | ePM10 60% | 592x592x500 | 8 | 5.4 | 2550 | 55 |
| MB-M6-P6-490x592x500 | M6 | ePM10 60% | 490x592x500 | 6 | 4.1 | 2040 | 55 |
| MB-M6-P4-287x592x500 | M6 | ePM10 60% | 287x592x500 | 4 | 2.7 | 1275 | 55 |
| MB-M6-P4-287x287x500 | M6 | ePM10 60% | 287x287x500 | 4 | 1.4 | 635 | 55 |
| FB-F7-P8-592x592x500 | F7 | ePM2,5 65% | 592x592x500 | 8 | 5.4 | 2550 | 85 |
| FB-F7-P6-490x592x500 | F7 | ePM2,5 65% | 490x592x500 | 6 | 4.1 | 2040 | 85 |
| FB-F7-P4-287x592x500 | F7 | ePM2,5 65% | 287x592x500 | 4 | 2.7 | 1275 | 85 |
| FB-F7-P4-287x287x500 | F7 | ePM2,5 65% | 287x287x500 | 4 | 1.4 | 635 | 85 |

| Филтър S-BAG (600 mm) | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--|
| Модел на филтъра | Клас на филтъра | | Размери W-H-D (mm) | Джобове (бр.) | Площ на филтриране (m ²) | Номинален въздушен поток (m ³ /h) |
| | EN779 | ISO16890 | | | | |
| MB-M5-P6-592x592x600 | M5 | Coarse 85% | 592x592x600 | 6 | 4.9 | 3000 |
| MB-M5-P5-490x592x600 | M5 | Coarse 85% | 490x592x600 | 5 | 4.1 | 2400 |
| MB-M5-P3-287x592x600 | M5 | Coarse 85% | 287x592x600 | 3 | 2.4 | 1500 |
| MB-M5-P3-287x287x600 | M5 | Coarse 85% | 287x287x600 | 3 | 1.3 | 750 |
| MB-M6-P6-592x592x600 | M6 | ePM10 60% | 592x592x600 | 6 | 4.9 | 3000 |
| MB-M6-P5-490x592x600 | M6 | ePM10 60% | 490x592x600 | 5 | 4.1 | 2400 |
| MB-M6-P3-287x592x600 | M6 | ePM10 60% | 287x592x600 | 3 | 2.4 | 1500 |
| MB-M6-P3-287x287x600 | M6 | ePM10 60% | 287x287x600 | 3 | 1.3 | 750 |
| MB-M5-P8-592x592x600 | M5 | Coarse 85% | 592x592x600 | 8 | 6.5 | 3000 |
| MB-M5-P6-490x592x600 | M5 | Coarse 85% | 490x592x600 | 6 | 4.9 | 2400 |
| MB-M5-P4-287x592x600 | M5 | Coarse 85% | 287x592x600 | 4 | 3.3 | 1500 |
| MB-M5-P4-287x287x600 | M5 | Coarse 85% | 287x287x600 | 4 | 1.7 | 750 |
| MB-M6-P8-592x592x600 | M6 | ePM10 60% | 592x592x600 | 8 | 6.5 | 3000 |
| MB-M6-P6-490x592x600 | M6 | ePM10 60% | 490x592x600 | 6 | 4.9 | 2400 |
| MB-M6-P4-287x592x600 | M6 | ePM10 60% | 287x592x600 | 4 | 3.3 | 1500 |
| MB-M6-P4-287x287x600 | M6 | ePM10 60% | 287x287x600 | 4 | 1.7 | 750 |
| FB-F7-P8-592x592x600 | F7 | ePM2,5 65% | 592x592x600 | 8 | 6.5 | 3000 |
| FB-F7-P6-490x592x600 | F7 | ePM2,5 65% | 490x592x600 | 6 | 4.9 | 2400 |
| FB-F7-P4-287x592x600 | F7 | ePM2,5 65% | 287x592x600 | 4 | 3.3 | 1500 |
| FB-F7-P4-287x287x600 | F7 | ePM2,5 65% | 287x287x600 | 4 | 1.7 | 750 |

Пад на налягане

