



## Двустъпална вакуумна помпа тип MSC90066-220B

- Вакуумна помпа 142 - 170 l/min

### Спецификации

- Газов клапан, който предпазва навлизане на масло поради високо ниво на влажност
- Лесен за демонтаж порт за зареждане/изпускане на масло. Съдържа вътрешен клапан за предотвратяване на изтичане на масло
- Уголемен циферблат за ниво на масло с индикатор за макс/мин ниво на масло
- Лесно достъпен клапан за масло
- Подсилена олекотена основа за стабилно позициониране
- Сменяема касета
- Охладителни ребра за продължителна експлоатация
- Спирателен клапан, който изолира помпата от системата при проверки за херметичност. Включва 3 входящи порта, 1/4", 3/8" SAE и 1/2" ACME
- Двоен волтаж
- Термично защитен мотор с on/off превключвател
- Брой стъпала: 2
- Производителност: 170 l/min (60 Hz), 142 l/min (50 Hz)
- Максимален вакуум: 15 микрона
- Мощност на мотора: 1/2 HP
- Скорост на помпата: 1440 RPM
- Електрически спецификации: 110/220 V, 50/60 Hz
- Захранване: кабел 220 V (Шуко)
- Тегло: 11 kg
- Размери: 37.9 x 16.7 x 27.5 cm
- Вместимост на масло: 440 ml