



Битови вентилатори тип SAF D

- Вентилатор за битови и санитарни помещения

Приложение

- Предназначени са за вентилация на жилища, офиси, магазини, санитарни възли и др.
- Стенен или таванен монтаж

Устройство

- Корпусът е изработен от бяла пластмаса ABS
- Монтаж чрез винтове
- Клас на защита: IP34
- Предлага се в 3 размера: диаметър 100, 125 и 150 mm

Модели

Вентилаторите **SAF D** се предлагат в 3 размера: 100, 125 и 150 mm

- **SAF D** - стандартен вентилатор
- **SAF DT** - вентилатор с таймер 2-30 min
- **SAF DK** - вентилатор със самопадаща клапа
- **SAF DTH** - вентилатор с таймер 2-30 min и хигростат

Проектна спецификация

- Битови вентилатори за вентилация на бани и санитарни помещения, модел **SAF D/DK/DT/DTH**

Примерна поръчка

- **SAF DT 125**

Пояснение:

D = модел


125 = диаметър

DT = модел с таймер

	Технически данни			
	Q (m³/h)	P [W]	n (rpm)	Lpa @3m [dB(A)]
SAF 100 D	53 @ 20Pa	14	2300	34
SAF 125 D	156 @ 20Pa	16	2400	34
SAF 150 D	245 @ 20Pa	24	2400	38

Забележки

- U = напрежение
- P = мощност
- Q_v = дебит
- I = ток
- n = обороти
- L_p = шумово ниво



Размери						
	a [mm]	b [mm]	c [mm]	ØD [mm]	e [mm]	[kg]
SAF 100 D	150	120	108	100	12	0.59
SAF 125 D	176	140	114	125	13	0.68
SAF 150 D	205	165	132	150	15	0.84

Работни характеристики

