

- CAIROX
- Сплит-система
- Термпомпа инвертор
- Високо-стенен монтаж



## Инверторна моно-сплит система за стеноен монтаж R-4Living Home Eco тип Cairox R4L-F

- Инверторна моно-сплит система за стеноен монтаж

### Хладилен агент

- R32

### Характеристики

- Енергиен клас: A++ / A+
- Цвят: Бял
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Таймер
- Възможност за WiFi управление (опция)
- LED дисплей
- Самодиагностика
- Турбо режим
- Sleep режим
- Режим на изсушаване
- Функция Топъл старт
- Многоскоростен вентилатор
- Интелигентна система за обезскрежаване
- Миещи се филтри
- Антибактериални филтри (опция)
- Антикорозионно покритие на топлообменниците
- Инфраред дистанционно управление
- SCOP = 4.1 SEER=6.2 (12 000BTU )
- Охлаждане: -15°C~+49°C
- Отопление: -15°C~+32°C

			Спецификации			
Модел R-4Living			R4L-F09	R4L-F12	R4L-F18	R4L-F24
Режим			Охлаждане/ Отопление	Охлаждане/ Отопление	Охлаждане/ Отопление	Охлаждане/ Отопление
Мощност	Охлаждане	kW	2.65 (0.6 - 3.1)	3.4 (0.8 - 3.8)	5.1 (1.3 - 5.3)	7.3 (1.8 - 7.4)
	Отопление	kW	2.7 (0.84 - 3.4)	3.5 (0.8 - 4.0)	5.2 (1.3 - 5.3)	7.3 (1.8 - 8.0)
	Pdesign (A)	kW	2.6	3.4	5.1	6.7
SEER/SCOP			6.5 / 4.0	6.2 / 4.0	6.7 / 4.0	6.53 / 4.09
Енергиен клас			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Захранване			Ph / 220-240V / 50Hz			
Консумирана мощност	Охлаждане	W	810	1340	1670	2200
	Отопление	W	720	950	1400	2200
Ток	Охлаждане	A	3.5	5.9	7.4	10
	Отопление	A	3.1	4.1	6.2	9.5
Въздушен дебит			m <sup>3</sup> /h			
Вътрешно тяло	Ниво на звуково налягане	dB(A)	42 / 38 / 35 / 32	42 / 38 / 35 / 32	46 / 41 / 39 / 35	52 / 47 / 44 / 39
	Размери (WxHxD)	mm	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
	Тегло	kg	7.5	7.5	10	12.5
Външно тяло	Ниво на звуково налягане	dB(A)	51	51	52	56
	Тръбни връзки течност	mm	9.52	9.52	12.87	15.88
	Тръбни връзки газ	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Размери (WxHxD)	mm	650 x 456 x 233	650 x 456 x 233	715 x 537 x 280	900 x 700 x 350
Нетно тегло			kg			
			18.5	18.5	23	39.0

**Отстояния**

