



Климатизатор инвертор - колонен тип тип I-SHINE

Хладилен агент

- R32

Характеристики

- Turbo режим
- Таймер
- Часовник
- Лицев панел с LED индикатор и touch screen
- Интелигентно обезскрежаване
- 3D въздушен поток
- Цвят: бял

Спецификации			
Модел			GVH24AKXF-K6DNC8A
Мощност	Охлаждане	kW	7.1 (0.83 - 8.66)
	Отопление	kW	8.4 (1.68 - 9.3)
Номинална консумирана мощност	Охлаждане	kW	1.87 (0.35 - 3.22)
	Отопление	kW	2.25 (0.34 - 3.22)
Мощност	Pdesign (A)	kW	5.6
	Охлаждане SEER	W/W	7.0
Сезонна Ефективност	Отопление SCOP	W/W	4.0
	Енергиен клас	Охлаждане	A ++
Отопление		A +	
Захранващо напрежение (външно тяло)	1 Ph / 220-240V / 50 HZ		
Работен ток	Охлаждане	A	9.1
	Отопление	A	10.25
Вътрешно тяло	Въздушен дебит	m ³ /h	1490 / 1200 / 1060 / 750
	Ниво на звуково налягане	dB(A)	51 / 44 / 39 / 35
	Размери	mm	458 x 1790 x 458
	Тегло	kg	48.0
Външно тяло	Въздушен дебит	m ³ /h	3600
	Ниво на звуково налягане	dB(A)	61
	Размери	mm	958 x 660 x 402
	Тегло	kg	43.0
Тръбни връзки	Диаметри	mm	Ø6.35 / Ø15.87
	Макс. дължина	m	25
	Макс. денивелация	m	10
Работни граници	Охлаждане	°C	-15°C ~+50°C
	Отопление	°C	-25°C ~+30°C
Хладилен агент	Вид	-	R32
	Количество	kg	1.2
	Без дозареждане	m	5
	Дозареждане	g/m	40
Автом. предпазител	A		5
Минимално сечение на захранващ кабел	mm ²		3 x 2.5

