

- GREE
- Серия U-Match
- Термopомпа инвертор
- Вътрешно тяло за стенен монтаж



U-Match - вътрешно тяло за стенен монтаж тип GUD-GA

- **U-MATCH** - вътрешно тяло за стенен монтаж
- Енергиен клас **A++/A+**

Функции

- Компактен дизайн
- Ниско шумово ниво
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Стенен монтаж

Хладилен агент

- R32

Модел	Спецификации			GUD100G/A-T GUD100W/NhA-T
	Вътрешно тяло	Външно тяло		
Характеристики	Мощност	Охладителна	kW	10.0
		Отоплителна	kW	12.0
	SEER/SCOP			6.1/4.0
	Захранване	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz
	Консумирана мощност	в режим на охлаждане	kW	2.95
		в режим на отопление	kW	3.7
	Ток	в режим на охлаждане	A	12.1
в режим на отопление		A	9.5	
Заряд на хладилен агент		kg	2.5	
Вътрешно тяло	Дебит		m ³ /h	1600
	Шумово ниво		dB(A)	53/51/46/43
	Размери	WxDxH	mm	1350x253x326
	Нетно/брутно тегло		kg	19/24
Външно тяло	Шумово ниво		dB(A)	55
	Размери	WxDxH	mm	940x530x820
	Нетно/брутно тегло		kg	83/95
	Свързващи тръби	Диаметър	Течна фаза	mm
Газова фаза			mm	19.05
Максимална дължина на тръби			m	65
Максимална денивелация			m	30

