

- Вентилаторни конвектори
- GREE
- Високостенен монтаж



Вентилаторни конвектори за високо-стенен монтаж тип FP-BA3/D-K

- Вентилаторни конвектори за високо-стенен монтаж, за охлаждане/ отопление на вода

Приложение

- Хотели, магазини, офиси

Устройство

- Компактни размери и ниско тегло
- Ниско ниво на шум
- Кабелен контролер (опция)
- Безжично дистанционно управление (стандарт)
- Миещ се филтър
- 3-скоростен вентилатор за оптимален комфорт
- Кондензна вана от пресован изолационен материал

Модел		Спецификации				
		FP-34BA3/D-K(E)	FP-51BA3/D-K(E)	FP-68BA3/D-K(E)	FP-85BA3/D-K(E)	
Захранване	V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz				
Абсорбирана мощност	W	50	50	60	60	
Въздушен дебит (висок/среден/нисък)	m ³ /h	360/320/280	550/410/360	680/590/530	850/700/600	
Мощност	Охладителна	kW	2.0	2.5	3.6	4.0
	Отоплителна	kW	2.3	2.8	4.1	4.5
Водна система	Воден дебит	l/s	0.10	0.12	0.17	0.19
	Пад на налягане (охлаждане)	kPa	18	25	52	60
Шумово ниво		dB(A)	35	40	43	48
	Тръбни връзки	Вход и изход	mm			12.70
	Конденз	mm			15.60	
Размери		mm		845x180x275		940x200x298
Тегло		kg		10		17

- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19.5°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C