

- 2/3-пътни вентили
- За климатични камери, топовъздушни апарати и топлообменници



2/3-пътни вентили тип VSB-VMB

- Смесителни 2/3-пътни вентили

Приложение

- Използват се в климатични камери, топовъздушни апарати и топлообменници

Характеристики

- Корпус от закален чугун G25
- Присъединяване от месинг
- Стоманена основа с женска резба
- Температура на флуида: от -10 до 120 °C
- Максимално налягане: 1600 kPa

Други продукти

- Използват се заедно със сервомотори **MVBB**

| Модел | | Спецификации | | |
|---------|---------|-----------------|------------|----------|
| 2-пътни | 3-пътни | Диаметър [inch] | Kvs [m³/h] | Ход [mm] |
| VSB1 | VMB1 | 1/2 " | 1.6 | 16.5 |
| VSB11 | VMB11 | 1/2 " | 1 | 16.5 |
| VSB15 | VMB15 | 1/2 " | 2.5 | 16.5 |
| VSB2 | VMB2 | 1/2 " | 4 | 16.5 |
| VSB3 | VMB3 | 3/4 " | 6.3 | 16.5 |
| VSB4 | VMB4 | 1 " | 10 | 16.5 |
| VSB5 | VMB5 | 1 1/4 " | 16 | 16.5 |
| VSB6 | VMB6 | 1 1/2 " | 22 | 16.5 |
| VSB8 | VMB8 | 2 " | 30 | 16.5 |
| VSB8A | VMB8A | 2 " | 40 | 16.5 |

| DN [inch] | Ød [inch] | Размери | | | | | |
|-------------------|-----------|---------|--------|--------|------------|------------|------|
| | | L [mm] | a [mm] | e [mm] | VSB b [mm] | VMB c [mm] | [kg] |
| 1/2 " | G 1/2 " | 80 | 54 | 17 | 70 | 70 | 1.1 |
| 3/4 " | G 3/4 " | 85 | 54 | 34.5 | 79 | 67.5 | 1.1 |
| 1 " | G 1 " | 95 | 62 | 39.5 | 83 | 72.5 | 1.5 |
| 1 1/4 " | G 1 1/4 " | 108 | 70 | 43.5 | 90 | 78.5 | 2 |
| 1 1/2 " | G 1 1/2 " | 120 | 81 | 51 | 98 | 85.5 | 2.7 |
| 2 " (VSB8A/VMB8A) | G 2 " | 194 | 97 | 54.5 | 111 | 97 | 5 |
| 2 " (VSB8/VMB8) | G 2 " | 142 | 97 | 54.5 | 111 | 97 | 4 |

