



Водоохлаждащ агрегат с изнесен кондензатор тип ME

- Водоохлаждащи агрегати за вътрешен монтаж с изнесен кондензатор. Комплектоват се с кондензатори серия **CE**

Мощност

- От **4.8 kW** до **138 kW**

Хладилен агент

- R407C

Компресори

- Scroll

Акcesoари

- Антивибрационни тампони
- Манометри за високо и ниско налягане
- Дневен и седмичен програмируем таймер
- Фазо-указател
- Хидро модул
- Режим на работа Master-slave
- Платка за комуникация с BMS
- Нискошумово изпълнение
- Водни филтри

| | | Технически данни | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| | | 17 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 121 |
| Размер | | 17 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 121 |
| Охладителна мощност (1) | kW | 4.79 | 5.99 | 7.28 | 8.39 | 10.8 | 12.8 | 15.3 | 17.1 | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 32.3 |
| Пълна консумирана мощност (1) | kW | 1.49 | 1.91 | 2.23 | 2.64 | 3.12 | 3.86 | 4.47 | 5.07 | 5.84 | 7.12 | 8.19 | 10.1 |
| EER EUROVENT | | 3.21 | 3.14 | 3.26 | 3.18 | 3.46 | 3.32 | 3.42 | 3.37 | 3.22 | 3.16 | 3.21 | 3.20 |
| Брой охлаждателни кръгове | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Брой и тип компресори | | 1 SCROLL | | | | | | | | | | | |
| Шумово ниво (2) | dB(A) | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 | 59 | 60 | 62 |
| Захранване | V/Ph/Hz | 230/1/50 | | | | | | 400/3/50 | | | | | |
| Размер | | 102 | 142 | 162 | 182 | 202 | 222 | 242 | 292 | 322 | 362 | 422 | |
| Охладителна мощност (1) | kW | 25.7 | 34.2 | 37.5 | 45.1 | 52.5 | 58.5 | 64.5 | 82.1 | 96.9 | 113 | 138 | |
| Пълна консумирана мощност (1) | kW | 7.69 | 10.1 | 11.7 | 14.3 | 16.4 | 18.3 | 20.1 | 24.9 | 29.4 | 33.9 | 41.6 | |
| EER EUROVENT | | 3.34 | 3.39 | 3.21 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 3.21 | 3.30 | 3.30 | 3.33 | 3.32 | |
| Брой охлаждателни кръгове | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Брой и тип компресори | | 2 SCROLL | | | | | | | | | | | |
| Шумово ниво (2) | dB(A) | 53 | 53 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Захранване | V/Ph/Hz | 400/3/50 | | | | | | | | | | | |

Забележки

Данните са измерени при следните условия:

(1) Температура на водата 12/7°C, кондензация 50°C

(2) Шумовото ниво е измерено при машини на пълно натоварване при номинални условия, на открито, на 10 m от машината



| | | Размери | | | | | | | | | | | |
|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | 17 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 121 |
| A | mm | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| B | mm | 487 | 487 | 487 | 487 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| C | mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| A1 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A2 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| B1 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| B2 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| W | kg | 77 | 80 | 85 | 87 | 91 | 92 | 93 | 93 | 113 | 113 | 113 | 119 |
| | | 102 | 142 | 162 | 182 | 202 | 222 | 242 | 292 | 322 | 362 | 422 | |
| A | mm | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| B | mm | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 |
| C | mm | 790 | 790 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
| A1 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A2 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| B1 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| B2 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| W | kg | 158 | 193 | 232 | 232 | 239 | 245 | 250 | 410 | 445 | 468 | 520 | |

Забележки

- За да не възпрепятствате работата на машината и нейното сервизиране, не поставяйте предмети в зоните, отбелязани с червен цвят