



Водоохлаждащ агрегат с изнесен кондензатор тип ME

- Водоохлаждащи агрегати за вътрешен монтаж с изнесен кондензатор. Комплектоват се с кондензатори серия **CE**

Мощност

- От **4.8 kW** до **138 kW**

Хладилен агент

- R407C

Компресори

- Scroll

Акcesoари

- Антивибрационни тампони
- Манометри за високо и ниско налягане
- Дневен и седмичен програмируем таймер
- Фазо-указател
- Хидро модул
- Режим на работа Master-slave
- Платка за комуникация с BMS
- Нискошумово изпълнение
- Водни филтри

		Технически данни											
		17	21	25	31	41	51	61	71	81	91	101	121
Размер													
Охладителна мощност (1)	kW	4.79	5.99	7.28	8.39	10.8	12.8	15.3	17.1	18.8	22.5	26.3	32.3
Пълна консумирана мощност (1)	kW	1.49	1.91	2.23	2.64	3.12	3.86	4.47	5.07	5.84	7.12	8.19	10.1
EER EUROVENT		3.21	3.14	3.26	3.18	3.46	3.32	3.42	3.37	3.22	3.16	3.21	3.20
Брой охлаждателни кръгове		1											
Брой и тип компресори		1 SCROLL											
Шумово ниво (2)	dB(A)	49	49	49	49	50	50	50	50	59	59	60	62
Захранване	V/Ph/Hz	230/1/50						400/3/50					
Размер		102	142	162	182	202	222	242	292	322	362	422	
Охладителна мощност (1)	kW	25.7	34.2	37.5	45.1	52.5	58.5	64.5	82.1	96.9	113	138	
Пълна консумирана мощност (1)	kW	7.69	10.1	11.7	14.3	16.4	18.3	20.1	24.9	29.4	33.9	41.6	
EER EUROVENT		3.34	3.39	3.21	3.15	3.20	3.20	3.21	3.30	3.30	3.33	3.32	
Брой охлаждателни кръгове		2											
Брой и тип компресори		2 SCROLL											
Шумово ниво (2)	dB(A)	53	53	62	62	63	64	65	66	66	66	66	
Захранване	V/Ph/Hz	400/3/50											

Забележки

Данните са измерени при следните условия:

- (1) Температура на водата 12/7°C, кондензация 50°C
- (2) Шумовото ниво е измерено при машини на пълно натоварване при номинални условия, на открито, на 10 m от машината



		Размери											
		17	21	25	31	41	51	61	71	81	91	101	121
A	mm	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
B	mm	487	487	487	487	602	602	602	602	602	602	602	602
C	mm	790	790	790	790	790	790	790	790	915	915	915	915
A1	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
A2	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
B1	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
B2	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
W	kg	77	80	85	87	91	92	93	93	113	113	113	119
		102	142	162	182	202	222	242	292	322	362	422	
A	mm	802	802	802	802	802	802	802	580	580	580	580	
B	mm	602	602	602	602	602	602	602	1062	1062	1062	1062	
C	mm	790	790	915	915	915	915	915	1538	1538	1538	1538	
A1	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
A2	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
B1	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
B2	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
W	kg	158	193	232	232	239	245	250	410	445	468	520	

Забележки

- За да не възпрепятствате работата на машината и нейното сервизиране, не поставяйте предмети в зоните, отбелязани с червен цвят