



## Система за почистване тип Powerflow

- Почистваща система съставена от помпа Powerflow машина за почистване MKIII EA, Магнитен филтър Powerflushing и адаптер за присъединяване към тяло на циркуляционна помпа Powerflow Pump Head Adapter.
- Powerflow Flushing Machine MK III е мощна промивна машина, която използва мощна струя от вода за бързо и цялостно отстраняване на утайки, котлен камък и отломки от съществуващи и замърсени битови системи. Съвместим е за употреба с всички почистващи препарати Fernox. Доставка се в комплект с всички маркучи и фитинги. Скорост на циркулация до 99l/min.
- Номинална работна температура от 85°C. Реверсивно действие на потока. Вградени двойни възвратни клапани при пълнене на мрежата.

### Характеристики

- Мощност: 1100W;
- Скорост на циркулация до 99 л/мин;
- Номинална работна температура 85°C;
- Реверсивно действие на потока;
- Капацитет на резервоара 50 литра
- Вграден двоен възвратен клапан при пълнене на мрежата

### Спецификации

- Филтърът Powerflushing осигурява бърз и лесен начин за отстраняване на замърсители от водата посредством мощен магнит.
- Филтърът контролира потока на водата, за да осигури по-дълго време за контакт в цилиндъра, което позволява максималното количество черен железен оксид да бъде извлечен от водата от мощния магнит. Притежава вграден байпас, който позволява почистването на магнита без необходимост от спиране на процеса на почистването.
- Адаптерът Powerflow Pump Head Adapter позволява лесно свързване на машина за промиване Powerflow Flushing Machine MK III към системи за централно отопление чрез корпуса на съществуваща циркуляционна помпа. Този продукт спестява време на място и е много лесен за употреба.

**Бранд**

- Fernox