



■ AD 110



■ AD 120

Изсушители на въздух тип AD 110/120

- Кондензационни изсушители на въздух. Оборудвани са с вграден хигростат, въздушен филтър и извод за дренажен шланг и резервоар
- AD 110 са подходящи за използване в отопляеми помещения с обем до 100 m³ или неотопляеми помещения с обем до 60 m³; AD 120 са подходящи за помещения с обем до 400 m³ и поради високото ниво на циркулация на въздуха, са особено подходящи за помещения с голяма дължина
- Хладилен агент: R134A

Приложение

- Мазета
- Сауни
- Архивни помещения
- Перални помещения

Материал

- AD 110
 - Корпус от неръждаема стомана, лесно достъпен, клас на защита IP54
 - Енергоспестяващ аксиален вентилатор с пластмасов импелер (с моторна защита)
- AD 120
 - Стоманен корпус (цвят на задния панел: RAL 9002, цвят на предния панел: RAL 5014), клас на защита IP22
 - Аксиален вентилатор с алуминиев импелер (с моторна защита)
- Херметичен компресор
- Кондензатор и изпарител с медни тръби и алуминиеви ламели
- Воден резервоар
- Конектор за шланг
- Система за автоматично обезскрежаване с горещ газ, управлявана от Dry-Logic

Монтаж

- Стенен

AD	Технически данни										
	Паропроизводителност (Консумирана мощност)				Работни граници		Захранване	Дебит	Шумово ниво	Размери HxWxD	Тегло
	30°C / 80% RH [l/24h (W/h)]	27°C / 60% RH [l/24h (W/h)]	20°C / 60% RH [l/24h (W/h)]	10°C / 70% RH [l/24h (W/h)]	Температура [°C]	Влажност [%]					
110	8.5 (198)	4.4 (182)	2.7 (160)	1.7 (142)	+3°C...+32°C	40-95	230	250	46	498x330x241	24
120	24.0 (700)	13.0 (620)	9.5 (580)	-	+8°C...+32°C	40-95	230	1060	61	530x362x345	29