



## Изушители на въздух тип AD 230/250

- Кондензационни изушители на въздух. Оборудвани са с вграден хигростат, въздушен филтър и извод за дренажен шланг и резервоар
- Подходящи за използване в помещения с обем до 500 m<sup>3</sup> (AD 230) или 650 m<sup>3</sup> (AD 250). Поради високото ниво на циркулация на въздуха, са особено подходящи за помещения с голяма дължина
- Хладилен агент: R407C

### Приложение

- Перални помещения

### Материал

- Корпус от неръждаема стомана, лесно достъпен, клас на защита IPX2
- Радиален вентилатор с алуминиев импелер (с моторна защита)
- Херметичен компресор
- Кондензатор и изпарител с медни тръби и алуминиеви ламели
- Воден резервоар
- Конектор за шланг
- Система за автоматично обезскрежаване с горещ газ, управлявана от Dry-Logic

### Монтаж

- Стенен

AD	Технически данни									
	Паропроизводителност (Консумирана мощност)			Работни граници		Захранване	Дебит	Шумово ниво	Размери HxWxD	Тегло
	30°C / 80% RH	27°C / 60% RH	20°C / 60% RH	Температура	Влажност					
	[l/24h (W/h)]	[l/24h (W/h)]	[l/24h (W/h)]	[°C]	[%]	[V]	[m <sup>3</sup> /h]	[dB(A)]	[mm]	[kg]
230	30.0 (660)	20.0 (575)	16.8 (515)	+3°C...+32°C	40-95	230	870	75	795x650x260	40
250	51.0 (1000)	35.0 (900)	23.5 (820)	+3°C...+32°C	40-95	230	1000	75	795x650x260	42