



## Изсушители на въздух тип AD 420/430

- Кондензационни изсушители на въздух. Оборудвани са с вграден хигростат, въздушен филтър и извод за дренажен шлаух и резервоар
- Подходящи за използване в отопляеми помещения с обем до 300 m<sup>3</sup> (AD 420) или 400 m<sup>3</sup> (AD 430), и неотопляеми помещения с обем до 200 m<sup>3</sup> (AD 420) или 300 m<sup>3</sup> (AD 430)
- Хладилен агент: R134A

### Приложение

- Водни помещения
- Архивни помещения
- Изсушаване на наводнени помещения

### Материал

- AD 420 / AD 430
  - Алюминиев корпус със сиво-бяло прахово покритие (RAL9010), лесно достъпен, клас на защита IPX4
- AD 420 VA
  - Корпус от неръждаема стомана, лесно достъпен, клас на защита IPX4
- Аксиален вентилатор с пластмасов импелер (с моторна защита)
- Херметичен компресор
- Кондензатор и изпарител с медни тръби и алуминиеви ламели
- Воден резервоар
- Конектор за шлаух
- Система за автоматично обезскрежаване с горещ газ, управлявана от Dry-Logic

### Монтаж

- Подов

AD	Технически данни										
	Паропроизводителност (Консумирана мощност)				Работни граници		Захранване	Дебит	Шумово ниво	Размери HxWxD	Тегло
	30°C / 80% RH [l/24h (W/h)]	27°C / 60% RH [l/24h (W/h)]	20°C / 60% RH [l/24h (W/h)]	10°C / 70% RH [l/24h (W/h)]	Температура [°C]	Влажност [%]					
420/420 VA	19.0 (420)	11.0 (360)	8.0 (340)	6.0 (280)	+3°C...+32°C	40-95	230	315	46/45	520x332x360	12/19
430	30.5 (540)	19.0 (460)	12.0 (400)	8.0 (320)	+3°C...+32°C	40-95	230	600	51	580x340x380	19