



■ AD 550

■ AD 580

Изсушители на въздух тип AD 550/580

- Кондензационни изсушители на въздух. Оборудвани са с вграден хигростат, въздушен филтър и извод за дренажен шлаух и резервоар
- Подходящи за използване в отопляеми помещения с обем до 600 m³ (AD 550) или 1100 m³ (AD 580), и неотопляеми помещения с обем до 500 m³ (AD 550) или 700 m³ (AD 580)
- Хладилен агент: R407C

Приложение

- Водни помещения
- Архивни помещения
- Изсушаване на наводнени помещения

Материал

- Стоманен корпус от неръждаема стомана, лесно достъпен, сиво-бяло прахово покритие (RAL 9002), клас на защита IPX4
- Аксиален вентилатор с алуминиев импелер (с моторна защита)
- Херметичен компресор
- Кондензатор и изпарител с медни тръби и алуминиеви ламели
- Воден резервоар
- Конектор за шлаух
- Система за автоматично обезскрежаване с горещ газ, управлявана от Dry-Logic

Монтаж

- Подов, на колела

AD	Технически данни										
	Паропроизводителност (Консумирана мощност)				Работни граници		Захранване	Дебит	Шумово ниво	Размери	Тегло
	30°C / 80% RH [l/24h (W/h)]	27°C / 60% RH [l/24h (W/h)]	20°C / 60% RH [l/24h (W/h)]	10°C / 70% RH [l/24h (W/h)]	Температура [°C]	Влажност [%]					
550	54.0 (900)	34.0 (780)	23.5 (660)	14.0 (550)	+3°C...+32°C	40-95	230	660	53	710x400x500	38
580	78.0 (1250)	52.0 (1090)	35.0 (900)	20.0 (720)	+3°C...+32°C	40-95	230	820	55	815x480x500	55