



■ AD 650

■ AD 680

## Изушители на въздух тип AD 650/680

- Кондензационни изсушители на въздух. Оборудвани са с вграден хигростат, въздушен филтър и извод за дренажен шлаух и резервоар
- Подходящи за използване в отопляеми помещения с обем до 600 m<sup>3</sup> (AD 650) или 1100 m<sup>3</sup> (AD 680), и неотопляеми помещения с обем до 500 m<sup>3</sup> (AD 650) или 700 m<sup>3</sup> (AD 680)
- Хладилен агент: R407C

### Приложение

- Водни помещения
- Архивни помещения
- Изсушаване на наводнени помещения

### Материал

- Стоманен корпус от неръждаема стомана, лесно достъпен, сиво-бяло прахово покритие (RAL 9002), клас на защита IPX4
- Аксиален вентилатор с алуминиев импелер (с моторна защита)
- Херметичен компресор
- Кондензатор и изпарител с медни тръби и алуминиеви ламели
- Воден резервоар
- Конектор за шлаух
- Система за автоматично обезскрежаване с горещ газ, управлявана от Dry-Logic

### Монтаж

- Подов, на колела

AD	Технически данни										
	Паропроизводителност (Консумирана мощност)				Работни граници		Захранване	Дебит	Шумово ниво	Размери	Тегло
	30°C / 80% RH [l/24h (W/h)]	27°C / 60% RH [l/24h (W/h)]	20°C / 60% RH [l/24h (W/h)]	10°C / 70% RH [l/24h (W/h)]	Температура [°C]	Влажност [%]					
650	54.0 (900)	34.0 (780)	23.5 (660)	14.0 (550)	+3°C...+32°C	40-95	230	660	53	795x540x510	42
680	78.0 (1250)	52.0 (1090)	35.0 (900)	20.0 (720)	+3°C...+32°C	40-95	230	820	55	910x650x550	58