



Изсушители на въздух тип AD 810

- Кондензационни изсушители на въздух. Оборудвани са с вграден хигростат, въздушен филтър и извод за дренажен шланг и резервоар
- Подходящи за използване в отопляеми помещения с обем до 1500 m³ и неотопляеми помещения с обем до 1100 m³
- Хладилен агент: R407C

Приложение

- Водни помещения
- Архивни помещения
- Изсушаване на наводнени помещения

Материал

- Стоманен корпус от неръждаема стомана, лесно достъпен, сиво-бяло прахово покритие (RAL 9002), клас на защита IPX4
- Два аксиални вентилатора с алуминиев импелер (с моторна защита)
- Херметичен компресор
- Кондензатор и изпарител с медни тръби и алуминиеви ламели
- Воден резервоар
- Конектор за шланг
- Система за автоматично обезскрежаване с горещ газ, управлявана от Dry-Logic

Монтаж

- Подов, на колела

AD	Технически данни										
	Паропроизводителност (Консумирана мощност)				Работни граници		Захранване	Дебит	Шумово ниво	Размери	Тегло
	30°C / 80% RH [l/24h (W/h)]	27°C / 60% RH [l/24h (W/h)]	20°C / 60% RH [l/24h (W/h)]	10°C / 70% RH [l/24h (W/h)]	Температура [°C]	Влажност [%]					
810	105.0 (1500)	67.0 (1300)	50.0 (1120)	26.0 (900)	+3°C...+32°C	40-95	230	1300	60	990x635x530	70