



## Пароовлажнители тип AT4

- Напълно автоматизиран електроден пароовлажнител с дигитален дисплей, интегриран контролер на влажност и патентована система SC. Паропроизводителност: 5 - 130 kg/h. Може да се използва с вода с ниво на твърдост в границите 7°FH - 35°FH (4°DH - 20°DH)

### Приложение

- Офис сгради
- Болници
- Фармацевтични помещения
- Печатници
- Складове
- Музеи

### Материал

- Корпус от неръждаема стомана
- PVC цилиндър с електропоцинковани електроди

### Спецификации

- Паропроизводителност от 5 до 45 kg/h за единичен модел и от 64 до 130 kg/h за двоен модел
- 16-битов процесор, осигуряващ прецизна и бърза реакция на променящите се условия в помещението
- 3 програмни режима за достъп, които осигуряват бърза и подробна информационна обратна връзка
- Възможност за програмиране на повече от 25 параметъра с цел настройване на машината според специфичните изисквания на всеки потребител
- Цифровият дисплей позволява следене на интервалите за сервизиране и общия брой работни часове
- Системата SC: патентована система за самопочистване, която удължава експлоатационния период на цилиндрите с 50%
- Възможност за програмиране на стандартните сигнали за регулиране
- Доставяният модел **AT4** включва:
  1. - on/off и стандартна пропорционална регулация
  2. - дисплей с текстово меню на няколко езика
  3. - парен цилиндър със сменяем филтър
  4. - 0.4 m гъвкава връзка за водоподаване с конектор 3/8"

- 5. - комплект за стенов монтаж
- 6. - 2 програмируеми релета за различни типове съобщения

### Опции

- Дистанционно управление
- Таймер-превключвател

### Акcesoари

- Пароразпределителна тръба, тип **SPB**, с дължини от 190 до 1500 mm:
  - **SPB 22-41** за модели с паропроизводителност от 4 до 8 kg/h
  - **SPB 35-71** за модели с паропроизводителност от 15 до 90 kg/h
- Шлаух за пара, тип **ST-HS**:
  - диаметър 22/29 mm за модели с паропроизводителност от 3 до 8 kg/h
  - диаметър 35/43 mm за модели с паропроизводителност от 15 до 130 kg/h
- Шлаух за конденз, тип **CON-HS**

### Примерна поръчка

- **AT4 ,434 , + SPB + ST-HS + CON-HS**

Пояснение:

**AT4** = тип пароовлажнител

**4** = паропроизводителност kg/h, (вижте таблицата)

**3** = брой електроди (трифазен), **2** = монофазен, **6** = трифазен с два електрода на фаза

**4** = захранване 400 V AC, **2** = 230 V AC

Акcesoари:

**SPB** = пароразпределител

**ST-HS** = шлаух за пара

**CON-HS** = шлаух за конденз

		Технически данни																	
Модел		522	532	534	822	832	834	1562	1534	2362	2364	3262	3264	4564	6464	6564	9064	13064	
Паропроизводителност	kg/h	5	5	5	8	8	8	15	15	23	23	32	32	45	64	65	90	130	
Обхват на паропроизводителност	kg/h	0.5-5	0.5-5	0.5-5	0.8-8	0.8-8	0.8-8	1.5-15	1.5-15	2.3-23	2.3-23	3.2-32	3.2-32	4.5-45	3.2-64	6.5-65	4.5-90	6.5-130	
Захранване	V/Hz	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
Мощност	kW	3.75	3.75	3.75	6.1	6.1	6.1	11.4	11.4	17.5	17.5	24.3	24.3	34.2	2x24.3	49.5	2x34.2	2x49.5	
Фази	бр.	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Захранване	V	230	230	400	230	230	400	230	400	230	400	230	400	400	400	400	400	400	
Ток	A	16.5	9.38	5.4	26.5	15.3	8.8	28.6	16.5	43	25	61	35	49	2x35	71.3	2x49	2x71.3	
Цилиндри	бр.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	
Размери (широчина x височина x дълбочина)	мм	388	388	388	388	388	388	468	468	468	468	563	563	563	966	563	966	966	
	мм	575	575	575	575	575	575	620	620	620	620	640	640	640	640	640	640	640	
	мм	255	255	255	255	255	255	345	345	345	345	350	350	350	350	350	350	350	
Тегло (празен)	kg	12	12	12	12	12	12	19	19	19	19	28	28	29	62	30	64	64	
Тегло (работно)	kg	17	17	17	17	17	17	29	29	29	29	65	65	65	116	67	116	116	
<b>Пароразпределителни тръби</b>																			
22-300 mm	бр.	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22-450 mm	бр.	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22-650 mm	бр.	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22-850 mm	бр.	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35-300 mm	бр.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35-450 mm	бр.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	2	4	4	
35-600 mm	бр.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	
35-900 mm	бр.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	
35-1200 mm	бр.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	
35-1500 mm	бр.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	
<b>Разпределителна дюза</b>																			
4-8 kg/h	бр.	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15-23 kg/h	бр.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Шлаух</b>																			
за пара Ø 22/29 mm	бр. x m	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за пара Ø 35/43 mm	бр. x m	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	
за конденз Ø 8/12 mm	бр. x m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	