



Пароовлажнители тип RC 4

- Електроден пароовлажнител с максимална паропроизводителност 4 Kg/h за пароразпределение в помещения (с вграден вентилатор)

Приложение

- Печатници
- Компютърни помещения
- Винарни
- Болници
- Лаборатории
- Санитарни помещения
- Студени помещения

Материал

- Корпус от PVC

Спецификации

- Интегриран вентилатор за разпределяне на въздушния поток в помещението
- Интегриран часовник и PI регулатор
- LCD дисплеят показва широк набор от информация (A, kg/h, измерена гН и кодове за грешки)
- Електронното управление осигурява винаги необходимата паропроизводителност в зависимост от влажността
- Могат да бъдат програмирани всички стандартни сигнали за регулация, като опция се предлага възможността за радиографично измерване
- Доставяният модел **RC-4** включва:
 1. - пароовлажнител с корпус от PVC
 2. - парен цилиндър със сменяем филтър
 3. - 0.5 m дренажна тръбичка за конденз с диаметър 22/29 и със скоба
 4. - 0.6 m гъвкава връзка за водоподаване с конектор 3/8"
 5. - монтажен комплект за стенен монтаж

Технически данни		
Модел		4
Паропроизводителност	kg/h	4
Обхват на паропроизводителност	kg/h	0,4-4
Захранване	V	230
Мощност	kW	3,1
Фази	бр.	1
Захранване	V	230
Ток	A	13,46
Цилиндри	бр.	1
Размери (широчина x височина x дълбочина)	mm	265
	mm	650
	mm	175
Тегло (празен)	kg	6,2
Тегло (работно)	kg	11
Въздушен дебит	m ³ /h	22
Шумово ниво на 1 м	dB(A)	37