



Термостат за конвектори тип RC-1000

- Термостатите от серия **RC-1000** са проектирани за on/off управление на вентилатори и вентили в климатична техника чрез сравнение на стайната и зададената температури за достигане на комфортна среда с икономии на енергия

Спецификации

- Опростен и елегантен дизайн
- Уголемен дисплей
- Бяла подсветка, щадяща очите
- 5+1+1 и четири програмируеми периода
- 86 x 86 рамка за вграждане
- Wi-Fi управление
- ModBus управление (опция)
- Съвместим с Google Assistant и Amazon Alexa

Монтаж

- Монтаж на стена или в кутия

Размери

- (W x H x D) mm : 86 x 86 x 42.8

Модел	Управление		Регулиране		Модел			Допълнителни		Цвят	
	Отопление	Охлаждане	3-скорост	0-10V	2-тръбен	2-жилен моторен вентил	3-жилен моторен вентил	WiFi	Програмируем	Бял	Черен
RC-1000ALW	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RC-1000ML-fan	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

	Технически характеристики
Електрическо захранване	95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ
Съпротивление на реле на вентилатор	5A; индуктивно: 3A
Съпротивление на реле на вентил	3A; индуктивно: 1A
Сензор	NTC3950, 10K
Точност	±0.5°C
Граници на задавана температура	5 -35°C
Граници на показвана температура	5 ~ 99°C
Стайна температура	0 ~ 45°C
Влажност в помещението	5 ~ 95 % RH (без конденз)
Температура на съхранение	-5 ~ 45°C
Консумация на енергия	<1.5 kW
Процент на грешка	< 1%
Материал на кутията	PC +ABS (огнеупорен)
Монтажна кутия	квадратна конзола 86 * 86 mm или европейски стандарт 60 mm
Клеми	кабели 2 x 1.5 mm ² or 1 x 2.5 mm ²
Клас на защита	IP20
Бутони	сензорни капацитивни