



Термостат тип BHT-2000GCLW WIFI

- Термостатите от серия BHT-2000GCLW WIFI са разработени за управление на генератори на топлина (газови, пелетни и електрически котли), притежаващи изход за отдалечено управление, ел. задвижки и подово отопление. Тези устройства са предназначени за използване в търговски, промишлени и жилищни сгради.

Спецификации

- Голям, щадящ очите дисплей с размер 65.9*48.6 мм
- Елегантен и съвременен дизайн
- Панел за управление със сензорни бутони
- Бял корпус

Монтаж

- За полускрит монтаж в стандартна кутия или кръгла 60 мм (европейски стандарт)

Функции

- Режими на работа: отопление
- Шест програмируеми интервала 5 + 2 на ден
- Опростено управление на температурата с едно докосване
- Точност на задаваната температура до 0.5°C
- Вътрешните и външните сензори позволяват управление на температурата на въздуха и / или пода (опция)
- Създаване на група от термостати за Централизирано управление
- Интеграция с **Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie**
- Синхронизация на часова зона и адрес за различните езикови настройки
- Без ограничения за добавяне на помещения и поддръжка на Smart Scene

Размери

- (W x H x D) mm : 86 x 86 x 13.3

Модел												
No.	Модел	Захранване	Приложение				Номинален ток			Доп. функции		
		230V	Воден вентил	Електрическо оборудване	Генератор на топлина (котел)	3A	16A	Сух контакт	Modbus	Wifi	Програмируеми	Външен сензор
1	BHT-2000 GCLW	{Yes}	{No}	{No}	{Yes}	{No}	{No}	{Yes}	{No}	{Yes}	{Yes}	Опция

Технически характеристики	
Захранване	95-240V, 50 ~60Hz
Сензор	NTC 3950, 10K
Точност	±5 или ±1
Граници на задавана температура	5-35
Граници на стайна температура	5-99
Консумирана мощност	< 1.5W
Процент на грешка	<1%
Текущо натоварване	3A (водно отопление, газов бойлер), 16A (електрическо отопление)
Кутия	PC + ABS (огнеупорен)
Размери	86x86x13.3mm
Стайна температура	0-45
Влажност в помещението	5 -95%RH (без конденз)
Температура на съхранение	-5-45
Клеми	Кабели 2 x 1.5mm ² или 1 x 2.5 mm ²
Клас на защита	IP20
Бутони	Сензорни кондензаторни