



Термостат тип BHT-2000GCLN

- Термостатите от серия BHT-2000GCLN са разработени за управление на генератори на топлина (газови, пелетни и електрически котли), притежаващи изход за отдалечено управление, ел. задвижки и подово отопление. Тези устройства са предназначени за използване в търговски, промишлени и жилищни сгради.

Спецификации

- Голям дисплей с подсветка
- Елегантен и съвременен дизайн
- Панел за управление със сензорни бутони
- RS485 / MODBUS комуникация

Монтаж

- За полускрит монтаж в стандартна кутия или кръгла 60 мм (европейски стандарт)

Функции

- Режими на работа: отопление
- Шест програмируеми интервала 5 + 2 на ден
- Опростено управление на температурата с едно докосване
- Предварително зададени стойности на температурата, поддържани в рамките на +/- 1 °C
- Вътрешните и външните сензори позволяват управление на температурата на въздуха и / или пода

Размери

- (W x H x D) mm : 86 x 86 x 13.3

No.	Модел	Модели										
		Захранване	Приложение			Номинален ток			Доп. функции			
		230V	Воден вентил	Електрическо оборудване	Генератор на топлина (котел)	3A	16A	Сух контакт	Modbus	Wifi	Програмируеми	Външен сензор
1	BHT-2000 GCLN	{Yes}	{No}	{No}	{Yes}	{No}	{No}	{Yes}	{Yes}	{No}	{No}	Опция

Технически характеристики	
Захранване	95-220V, 50-60Hz
Сензор	NTC
Точност	±1
Граници на задавана температура	5-35
Граници на стайна температура	5-99
Консумирана мощност	< 1.5W
Процент на грешка	<1%
Текущо натоварване	3A
Кутия	PC + ABS (огнеупорен)
Размери	86x86x13.3mm
Стайна температура	0-45, 5-95%RH (без конденз)
Температура на съхранение	-5-55
Отвор	60mm