

panel-glue-isocanale®

ADESIVO POLICLOROPRENICO

H220 Liquido o vapori facilmente infiammabili. H361d Sospettato di nuocere al feto. H319 Provoca grave irritazione oculare.
H373 Può provocare una reazione allergica cutanea. H335 Può provocare sonnolenza o vertigini. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P231 Non respirare i vapori o gli aerosol. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi di un
P273 - P318: In caso di incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere. P273 Non disperdere nell'ambiente. P091 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Contiene: TOLUENE - IDROCARBURI, C6 - C7, ISOGALCANI, CICLICI, <54%N - ESANO - Formaldehyde, polymer with
p-Tolyl-dimethyl(phenol and phenol - Colofonia

Conservare a temperature comprese tra i + 10 e + 30 °C. Teme il gelo.
USO PER USO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE

Per l'uso corretto
vedere anche

UN1133

ADHESIVES

isocanale®

isocanale S.p.A. a socio unico
Via Navigazione Int. 5415
37028 PADOVA
Tel. (+39) 049 8397911 Fax (+39) 049 774727
www.isocanale.com
www.isocanale.com



Pericolo

LOTTO N° 225256

PESO NETTO KG: 4



33285285-225256-4-1000000000